

SAPA



La route dure
avec

SapaROF®

Revêtement Résistant – Orniérage – Fluage

Pour couche de base, de liaison et de roulement

- Sollicitations les plus extrêmes

Société Anonyme de Produits Asphaltiques - 67, Route du Bois-de Bay - 1242 Satigny

www.sapa-sa.ch – sapa-sa@bluewin.ch

Administration : +41 (58) 474 26 20 – Production : +41 (58) 474 26 21 – Comptabilité : +41 (0) 58 474 14 29





Revêtement Hautes Performances

Couche de base, de liaison ou de roulement (type 11 - 16 ou 22).
avec bitume polymère, réticulé à haute performance,
compatible avec l'environnement.

Ses formulations particulières lui confèrent des propriétés remarquables visant à obtenir :

- une forte résistance à l'orniérage,
- une très grande résistance à la fatigue,
- une résistance importante au poinçonnement.

Performances mécaniques

Orniérage à 60°C à 100'000 cycles < à 3 %

Module complexe (E^* à 15°C, 10Hz) > à 15'000 MPa

Fatigue en flexion alternée (Epsilon 6) à 10°C, 25Hz > à 130 micro déf.

Résistance au poinçonnement à 60°C sous 5 Mpa < à 4 mm