



La route environnementale
avec

SapaRec T[®]

Revêtement Recyclé Tiède

Pour couches de base, de liaison et de roulement

**Le revêtement SapaRec T[®] est un produit
constitué essentiellement d'agrégats
d'enrobés issus de la déconstruction de
chaussées et trottoirs**

Société Anonyme de Produits Asphaltiques - 67, Route du Bois-de Bay - 1242 Satigny

www.sapa-sa.ch – sapa-sa@bluewin.ch

Administration : +41 (58) 474 26 20 – Production : +41 (58) 474 26 21 – Comptabilité : +41 (0) 58 474 14 29





Composition

Granulats

Les agrégats d'enrobés qui constituent **jusqu'à 100%** du squelette du SapaRec T[®] sont classifiés selon la norme SN 640 431-8 (EN 13 108-8).

Les granulats d'ajout répondent aux exigences de la norme SN 670 103b (EN 13043 : 2002).

Liant

Un bio-additif est ajouté aux agrégats d'enrobés bitumineux pour régénérer les caractéristiques de l'ancien liant.

Le bitume d'apport utilisé est un liant **B 160/220**. Le liant répond aux exigences de la norme SN 670 210b-NA (EN 14023 : 2010)

Mise en oeuvre

La mise en œuvre est réalisée à l'aide d'ateliers classiques..

L'atelier de compactage sera composé de compacteurs à pneus et de compacteurs vibrants double billes.

Domaine d'emploi

SapaRec T[®] peut être utilisé sur des chaussée neuve ou en entretien sous des charges de trafic faibles à moyennes en zones urbaines ou rurales.